

SB är en serie startskåp för både manuell eller automatisk Fläkt/pump-styrning via kortslutning av lågspänningsutgång.

Alla startskåp har som standard en motor-skydds brytare med kontakter som skydd mot både överlast och kortslutning. Övervakning av motortemperatur via inbyggda termokontakter i motor levereras på förfrågan.

I sidan på skåpet finns förutom Hand-0-Auto omkopplare för val av driftsätt, även drift- och pumpfels-indikering. Startskåpet skall kopplas till nät med rätt avsäkring.

Startskåpet är försett med 3m anslutningskabel med kopplad 16A 3-fas kontakt, samt 1,5m anslutningskabel till fläkt/pump.

Styrkablar 24 VDC utdragna ur skåpet ca. 150mm. Kan ersättas med annan direktansluten kabel till plintar i skåpet.



## Teknisk data

Effektområde: 0,37 - 5,5 kW  
Strömgränsområde: 0,63 - 13,0 A  
Spänning: 3P+PE, 230V, 380-400V  
Frekvens: 50 Hz  
Startmetod: Direktstart  
Kortslutningsskydd: Termiskt överbelastningsskydd.  
Manuell återställning i skåpet.

Styrkrets: 24 VDC, separat avsäkrad inkl. lampor etc.  
Material Skåp: ABS Plast med gångjärnsupphängd frontlucka.  
Kapslingsklass: IP65

Godkännande: CE-godkänd enl. EN 60204-1

## Beställningsunderlag

Vid beställning skall storlek/strömgränsområde anges.

Exempel: SB-220T för fläkt/pump med max märkström 6,0A vid 400V/50Hz

**085T** 1,6 - 2,5 A

**130T** 2,5 - 4,0 A

**220T** 4,0 - 6,0 A

**400T** 6,0 - 9,0 A

**550T** 9,0 - 13,0 A

## Mått mm

