

Hygrostat HY 5

För styrning av 230V fläktar i fuktiga lokaler och våtutrymmen. Hygrostaten styr fläkten vid befuktning eller avfuktning. Max.ström vid induktiv last är 5,0A vid avfuktning och 2,2A vid befuktning. Inställbar mellan 20 till 80% relativ fuktighet med steg på 4% relativ luftfuktighet. Skyddsklass IP 30. Vit. Max. omgivningstemperatur +50° C. Min. omgivningstemperatur +10° C. För utanpåliggande montage. Mått: 132x82x40 mm.



Ventilation

Hygrostat HY 5i

För styrning av 230V fläktar i fuktiga lokaler och våtutrymmen. Invändigt inställnings-reglage. Hygrostaten styr fläkten vid befuktning eller avfuktning. Max.ström vid induktiv last är 5,0A vid avfuktning och 2,2A vid befuktning. Inställbar mellan 20 till 80% relativ fuktighet med steg på 4% relativ luftfuktighet. Skyddsklass IP 30. Vit. Max. omgivningstemperatur +50° C. Min. omgivningstemperatur +10° C. För utanpåliggande montage. Mått: 132x82x40 mm



Axialfläktar

Luftkvalitetskännare EAQ 10/1

För styrning av 230V fläktar beroende på luftens kvalitet. Med integrerad luftkvalitetssensor för mätning av koncentrationen av olika gaser och odörer (koldioxid, metangas, vätgas, alkohol, rökos). Sensorns känslighet ställs in genom en potentiometer. Levereras färdiginställt. Med två LED lampor som visar aktivitet och luftens kvalitet. Klar för mätning efter ca 5 min. Reaktionsid under 1 min. Eftergångstid 1 till 3 minuter beroende på föroreningshalten. Skyddsklass IP 30. Max.ström 10A. Vit. För utanpåliggande montage. Mått: 126x74x24 mm.



Radialfläktar

Lufthastighetsgivare LW 9

För mätning av lufthastighet i ventilationskanaler. Sensorns kabellängd 2,5m. Sensorn stämmer av lufthastigheten mot inställt värde. Styrenheten monteras på DIN-skena. Med reläutgång för extern varningsindikering. Med LED lampor som visar reläutgång och ström. Skyddsklass IP 10. Max.ström 2A induktiv last. Max.ström 5A ohmsk last. Max omgivningstemperatur +60° C.



Punktug

EX-Fläktar

Dörrkontaktbrytare TS 8

Dörrkontaktsbrytare som automatiskt startar eller stänger fläktar när dörren stängs. Monteras på dörrramen och dörren. 230V. Skyddsklass IP 50. Maxström 8A. Mått: 13x57x42 mm.



Rök-/Brandgas

Sidokanal

Tillbehör